



1-Fi

INTERFEJS POMIARU NAPIĘCIA SIECI 230 VAC



PRZEZNACZENIE

» pomiar napięcia jednej fazy sieci elektroenergetycznej 230 VAC

CECHY KLUCZOWE

» możliwość współpracy z systemami zdalnego nadzoru
» separacja galwaniczna
» łatwość instalacji
» obsługa ograniczona do minimum

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

» interfejs 1-Fi posiada wyjście analogowe w zakresie 0...5 VAC

BUDOWA

Konstrukcja modułu umożliwia wygodny montaż w urządzeniu wyposażonym w szynę wykonaną w standardzie DIN35.

CHARAKTERYSTYKA

Interfejs 1-Fi przeznaczony jest do stosowania we wszelkiego typu obiektach posiadających urządzenia zasilane napięciem jednofazowym.

Moduł można podłączyć do różnych sterowników monitoringu typu MSUXX.

Interfejs posiada wyjście analogowe w zakresie 0...5 VAC.

Separacja sygnałów pomiarowych	galwaniczna
Zakres pomiaru napięcia wejściowego	0...265 VAC
Napięcie wyjściowe	0...5 VDC
Wilgotność względna	do 90%
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +50°C
Stopień ochrony	IP20
Izolacja zapewniona przez obudowę	podwójna
Izolacja między obwodami	podstawowa
Złącze wejściowe	zaciski śrubowe do 2,5 m ²
Złącze wyjściowe	listwa zaciskowa 3,81 mm
Waga	120 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	36 × 90 × 58 mm