



3-Fi

INTERFEJS POMIARU NAPIĘCIA SIECI 3 X 230 VAC



PRZEZNACZENIE

- » pomiar napięcia trzech faz sieci energetycznej 230 VAC
- » wyjście analogowe 0...5 VAC

CECHY

- » możliwość współpracy z systemami zdalnego nadzoru
- » separacja galwaniczna wejść i wyjść
- » łatwość instalacji

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE

- » interfejs 3-Fi posiada wyjścia analogowe w zakresie 0...5 VAC

BUDOWA

Konstrukcja modułu umożliwia wygodny montaż w urządzeniu wyposażonym w szynę wykonaną w standardzie DIN35.

CHARAKTERYSTYKA

Interfejs 3-Fi przeznaczony jest do stosowania we wszelkiego typu obiektach posiadających urządzenia zasilane napięciem z trzech faz.

Interfejs służy do pomiaru napięć trzech faz sieci elektroenergetycznej.

Interfejs posiada wyjścia analogowe w zakresie 0...5 VAC.

Moduł można podłączyć do różnych sterowników monitoringu typu MSUXX.

Separacja sygnałów pomiarowych	galwaniczna
Zakres pomiaru napięcia wejściowego	0...265 VAC
Napięcie wyjściowe	0...5 VAC
Wilgotność względna	do 90%
Zakres temperatury pracy	-20°C ÷ +50°C
Stopień ochrony	IP20
Izolacja zapewniona przez obudowę	podwójna
Izolacja między obwodami	podstawowa
Złącze wejściowe	zaciski śrubowe do 2,5 mm ²
Złącze wyjściowe	listwa zaciskowa 3,81 mm
Waga	200 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	70 × 90 × 58 mm